

SCHEDA PRODOTTO **FRESHOT CAM**



Marchatura CE



Dati tecnici				EPS 200	RES.A COMPRESSIONE CS(10)	TABELLA DI CONFEZIONAMENTO
Spess. Finitura	Spess. Isolante	Pz. per Mq	Peso al Mq	Res. Termica		
da cm. 2,8 a 3,7»	da cm. 6	6,25	kg. 75/80≈	R ₀ =1,80 mq K/W	EPS200 > 2,00kg/cm2 > 2,00qli/mq	14 mq a pedana
da cm. 2,8 a 3,7»	da cm. 8	6,25	kg. 75/80≈	R ₀ =2,40 mq K/W		12/13 mq a pedana
da cm. 2,8 a 3,7»	da cm. 10	6,25	kg. 75/80≈	R ₀ =3,00 mq K/W		10/11 mq a pedana
da cm. 2,8 a 3,7»	da cm. 12	6,25	kg. 75/80≈	R ₀ =3,60 mq K/W		8/9 mq a pedana
da cm. 2,8 a 3,7»	da cm. 14	6,25	kg. 75/80≈	R ₀ =4,20 mq K/W		7/8 mq a pedana
da cm. 2,8 a 3,7»	da cm. 16	6,25	kg. 75/80≈	R ₀ =4,80 mq K/W		6/7 mq a pedana
EPS classe 200 - Conducibilità termica 0,034 W						

EPS REALIZZATO CON PRODOTTO RICICLATO AL 10%

Caratteristiche del pavimento 40x40 **CAM**

Composizione

Sarà determinata sulla base delle caratteristiche di finitura richieste dal cliente.

Tipologie disponibili:

Pavimenti Granigliati, Ciottolati, Granigliati a disegno, Pietrini in cemento del formato 40x40cm.

Termoisolante in polistirene espanso sinterizzato classe 200 realizzato da singolo stampo

Il "FRESHOT 40X40" è un prodotto garantito con marcatura CE ed è rispondente secondo la normativa vigente UNI EN 1339.

Uso e impiegabilità	Voce di Capitolato Pavimento FRESHOT CAM 40x40
	<p>Pavimento per esterno prefabbricato con EPS, tipo FRESHOT Donzella Pavimenti formato 40x40 cm modello</p> <p>Isolamento termico del terrazzo, del lastrico solare, del tetto piano, realizzato con pavimento in doppio strato Donzella Pavimenti e un pannello termoisolante preincollato realizzato da stampo 40x40 cm, in Polistirene Espanso Sinterizzato a celle chiuse EPS200 (CAM) conforme alla norma UNIEN13163, euroclasse E di reazione al fuoco, di spessore (a scelta 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm) con battentatura e riseghe laterali di 2 cm che permette il reciproco incastro, con appoggi angolari che fungono da ulteriore rinforzo e con piedini cilindrici per un migliore deflusso delle acque.</p> <p>Il produttore del sistema di copertura tipo FRESHOT dovrà produrre certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015 e marcatura CE secondo la norma UNI EN ISO 14021 : 2016 .</p>