



DONZELLA PAVIMENTI SRL  
S.S. 7 ter - 74027 San Giorgio Ionico (TA) - ITALY  
Tel 039 099 5926808 - Fax 039 099 5926909  
www.donzellapavimenti.it - donzella@donzellapavimenti.it

Scheda prodotto

FRESHOT LIGHT  
Data 23.01.2023  
REV. 23.07.2025



**FRESHOT**  
light



CE

**DONZELLA PAVIMENTI SRL**

Sede legale ed operativa:  
STRADA STATALE 7 TER 74027 S. Giorgio Ionico (TA)

**2025**

**UNI-EN 1339**

Lastre di calcestruzzo per pavimentazione

Impiego previsto	Pavimentazione esterna
Emissione d'amianto	NR
Resistenza alla rottura	PASSA
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente
Condutività termica	NR
Comportamento al fuoco esterno	NR
Durabilità	Soddisfacente
Reazione al fuoco	Euro classe 1 A

<b>Dati tecnici</b>				<b>EPS 200</b>
Spess. Finitura	Spess. Isolante	Pz. per Mq	Peso al Mq	Res. Termica
Pavim. da cm. 2	da cm. 6	6,25	kg 36 MQ ≈	RD=1,80 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 8	6,25	kg 36 MQ ≈	RD=2,40 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 10	6,25	kg 36 MQ ≈	RD=3,00 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 12	6,25	kg 36 MQ ≈	RD=3,60 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 14	6,25	kg 36 MQ ≈	RD=4,20 mq K/W
Pavim. da cm. 2	da cm. 16	6,25	kg 36 MQ ≈	RD=4,80 mq K/W
EPS classe 200 - Conducibilità termica 0,034 W				
<b>EPS REALIZZATO CON PRODOTTO RICICLATO AL 10%</b>				

<b>CARATTERISTICHE DEL PAVIMENTO 40x40</b>	
<i>Composizione MONOSTRATO</i>	Il "FRESHOT LIGHT 40X40" è un prodotto garantito con marcatura CE ed è rispondente secondo la normativa vigente UNI EN 1339.
Lavorazioni a scelta tra varie tipologie in monostrato spessore 2 cm	
<i>Tipologie disponibili:</i> Bisellato Grigio, Bisellato Bianco, Pepino Bianco Anticato f.do Grigio, Pepino Bianco Anticato f.do Bianco, formato 40x40.	
Termoisolante in polistirene espanso sinterizzato classe 200	

<b>Uso e impiegabilità</b>	<b>Voce di Capitolato Pavimento FRESHOT LIGHT 40x40</b>
	<p>Pavimento per esterno prefabbricato con EPS, tipo FRESHOT LIGHT Donzella Pavimenti formato 40x40 cm modello MONOSTRATO TIPO _____ CON EPS CLASSE200.</p> <p>Isolamento termico del terrazzo, del lastrico solare, del tetto piano, realizzato con pavimento in monostrato granigliato Donzella Pavimenti e un pannello termoisolante preincollato realizzato da stampo 40x40 cm, in Polistirene Espanso Sinterizzato a celle chiuse EPS200 conforme alla norma UNIEN13163, euroclasse E di reazione al fuoco, di spessore ..... ( a scelta 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm) con battentatura e riseghe laterali di 2 cm che permette il reciproco incastro, con rinforzi angolari che fungono da ulteriore rinforzo e con piedini d'appoggio cilindrici per un migliore deflusso delle acque.</p> <p>Il produttore del sistema di copertura tipo FRESHOT dovrà produrre certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015 e marcatura CE secondo la norma UNI EN ISO 14021 : 2016</p>